

## **Indvendige vægge**

### **Formål og indledende beskrivelse**

Nærværende notat indeholder kravspecifikationer til indvendige vægge.

Formålet med notatet er at sætte fokus på den standard og kvalitet som Silkeborg Kommune ønsker i egne bygninger.

### **Hvor er dette gyldigt?**

Opstillede kravspecifikationer er gældende i alle kommunens ejendomme, både ved nybyg samt ved ombygning/renovering.

### **Reference til andre interne dokumenter**

- Designmanual vedr. indretning af industrikøkkener.
- Designmanual vedr. indvendige døre.

### **Referencer til eksterne standarder, vejledninger mv.**

SBI anvisning 252 Vådtrum

### **Generelle krav**

Der udføres kantsikring af alle udadgående hjørner. Hvor der er megen trafik med f.eks. rulle vogne, pallevogne og bure skal kantsikringen være i form af en udenpå liggende metalvinkel skinne i en højde på 120-150 m. På vægge med fliser kan en skinne som Schlütterskinne benyttes i fuld højde.

### **Indvendige tunge vægge**

Overflader skal være afvaskelige og malerbehandlinger udføres minimum i glans 10.

### **Indvendige lette vægge**

Indvendige skillevægge, der ikke er bygningsstabiliserende, skal besidde en sådan styrke, at reoler, mindre installationsgenstande og andet sædvanligt inventar, frit kan ophænges uden ekstraordinære foranstaltninger, og således sikre, at krav til brand- og lydisolering overholdes.

Opmærksomhed på at udføre forstærkninger i lette vægge til inventar, loftslifte, installationer m.m.

Inspektionslemme udføres i det fornødne omfang, således at inspektion og vedligeholdelse af installationer er optimale.

Overfladebehandling skal være afvaskelige og malerbehandlinger udføres minimum i glans 10.

Overflader af træ skal være høvlet og splintfri

### **Indvendige vådrumsvægge**

Som udgangspunkt skal vådrumsvægge udføres som porebetonvægge.

### **Indvendige glasvægge**

Skillevægge mellem kontorer og møderum der udføres i en kombination af traditionelle gipsvægge og systemvægge i glas skal af hensyn til personsikkerhed og eventuelt diskretion forsynes med silketryk/folie. Placering og udformning skal afklares i samråd med bygherre og brandmyndigheden.

***Dette notat er Silkeborg Kommunes interne krav og kan ikke videregives i dette format ved udbud mv.***

***Dato: 13-12-2022 / Init.ITL/IJ  
Revision:***